

LİNEER AKTÜATÖR ÇÖZÜMLERİ

BIBUS ENDÜSTRİYEL A.Ş.

İkitelli OSB Bedrettin Dalan Bulvarı Vip Plaza
Kat:2 No:43 Başakşehir/İstanbul

Tel. 444 20 38
Fax 0212 249 88 34

info@bibus.com.tr
www.bibus.com.tr



Kolay Seçim

İhtiyacınız olan kuvvet, hız ve strok değerlerine göre ürün belirleyebilmemiz için tek bir sayfada bir araya getirdiğimiz kolay seçim çizelgeleri



SUPPORTING YOUR SUCCESS

Kuvvet Aralıkları

120N	250N	400N	500N	600N	800N	900N	1000N	1600N	1700N	1750N	1900N	2000N	2200N	2600N	3000N	3100N	3300N
Easy-E	Electrak MD	Easy-E-35	Easy-E-50 • Electrak MD	Easy-E-35	Max Jac	Easy-E-35	W2 • Electrak MD	Easy-E-35	Electrak HD	Easy-E-50	Easy-E-60	Electrak MD	Easy-E-35 • H-Track***	Electrak HD	W2 • W5	Easy-E-50	H-Track***
33mm/s	44mm/s	16mm/s	70mm/s • 18mm/s	12mm/s	30mm/s	7,5mm/s	14mm/s • 11mm/s	4mm/s	58mm/s	20mm/s	26mm/s	5,4mm/s	3mm/s • 89mm/s	32mm/s	5mm/s • 5,5mm/s	12mm/s	3mm/s • 51mm/s

H-Track*** serisi için belirtilen kuvvetler ve hızlar itme yönünde geçerlidir.

Strok Aralıkları

50mm	300mm	500mm
Throttle	Max Jac	Electrak HD
Max Jac	Electrak MD	Electrak LL
Electrak MD	Electrak HD	H Track
H Track	Electrak LL	Easy-E
Easy-E	H Track	Easy-E-i
Easy-E-i	Easy-E	Electrak XD
W2	Easy-E-i	
	W2	
	W5	
	Electrak XD	

BIBUS

4000N	4300N	4500N	5500N	6000N	6600N	6800N	7700N	8000N	8800N	10000N	11000N	14000N	15000N	16000N	20000N	21000N	25000N
Electrak LL	Easy-E-60	Easy-E-50 • Electrak HD • H-Track***	H-Track*** • Electrak XD	Electrak LL	Easy-E-60	Electrak HD • H-Track***	H-Track***	Easy-E-60 • Electrak XD	H-Track***	Easy-E-60 • Electrak HD • H-Track***	H-Track***	H-Track***	H-Track***	Electrak HD • Electrak XD	Electrak XD	H-Track***	Electrak XD
30mm/s	12mm/s	4mm/s • 19mm/s • 44mm/s	4mm/s • 19mm/s • 35mm/s • 65mm/s	15mm/s	8mm/s	14mm/s • 44mm/s	25mm/s	6mm/s • 50mm/s	16mm/s	5mm/s • 9mm/s • 30mm/s	25mm/s	11mm/s	20mm/s	5mm/s • 25mm/s	16mm/s	11mm/s	16mm/s

750mm	1000mm	1200mm
Electrak HD	Electrak HD	Electrak XD
Easy-E	Electrak XD	
Easy-E-i		
Electrak XD		

BIBUS

Lineer Aktüatörler

Düşük bakım maliyetleri ve daha az enerji tüketimiyle yaygınlaşmakta olan elektrikli Lineer Aktüatörler, farklı seçenekler ile ürün portföyümüzde yer almaktadır. Yüksek kuvvetli modeller, hidrolik sistemler, hızlı ve sürekli çalışabilen modeller ise pnömatik sistemlere iyi bir alternatif olarak mevcut olup, ürün yelpazemizde en basit uygulamadan, en zorlu uygulamalara kadar seçeneklerimiz bulunmaktadır.



SUPPORTING
YOUR SUCCESS



Electrak LL Aktüatör

Maksimum Kuvvet: 6.000N
Maksimum Hız: 30mm/s'
Maksimum Strok: 500mm
Koruma Sınıfı: IP66 / IP69K
Voltaj: 24VDC
Duty Cycle: 35% (%100 seçeneği)
Oto-Blokaj: Var
Manuel Sürme: Var
Çalışma Sıcaklığı: -40°C ~ +85°C
Dijital Pozisyon Bilgisi: Var
Analog Pozisyon Bilgisi: Var
Limit Switch: Var
Anti Rotation: Var

€€€€€



Electrak XD Aktüatör

Maksimum Kuvvet : 25.000N
Maksimum Hız: 65mm/s
Maksimum Strok: 1200mm
Koruma Sınıfı: IP66 / IP69K
Voltaj: 24/48VDC
Duty Cycle: 25%
Oto-Blokaj: Var
Manuel Sürme: Var
Çalışma Sıcaklığı: -40°C ~ +85°C
Pozisyon Bilgisi: Var
Limit Switch: Var
Anti Rotation: Var

€€€€€



EasyE-Line Aktüatör

Maksimum Kuvvet : 10.000N
Maksimum Hız: 70mm/s
Maksimum Strok: 750mm
Koruma Sınıfı: IP66 / IP68 / IP69
Voltaj: 12/24VDC
Duty Cycle: 10%
Oto-Blokaj: Var
Manuel Sürme: Yok
Çalışma Sıcaklığı: -20°C ~ +70°C
Dijital Pozisyon Bilgisi: Var
Analog Pozisyon Bilgisi: Var
Limit Switch: Yok
Anti Rotation: Yok


€€€€€



Electrak MD Aktüatör

Maksimum Kuvvet : 2.000N
Maksimum Hız: 52mm/s
Maksimum Strok: 300mm
Koruma Sınıfı: IP67 / IP69K
Voltaj: 12/24VDC
Duty Cycle: 25%
Oto-Blokaj: Var
Manuel Sürme: Yok
Çalışma Sıcaklığı: -40°C ~ +85°C
Dijital Pozisyon Bilgisi: Var
Analog Pozisyon Bilgisi: Var
Limit Switch: Var
Anti Rotation: Var

€€€€€



Electrak Throttle Aktüatör

Maksimum Kuvvet : 130N
Maksimum Hız: 96mm/s
Maksimum Strok: 50mm
Koruma Sınıfı: IP67 / IP69K
Voltaj: 12/24VDC
Duty Cycle: 50%
Oto-Blokaj: Var
Manuel Sürme: Yok
Çalışma Sıcaklığı: -40°C ~ +125°C
Dijital Pozisyon Bilgisi: Var
Analog Pozisyon Bilgisi: Var
Limit Switch: Var
Anti Rotation: Var

€€€€€



Electrak HD Aktüatör

Maksimum Kuvvet: 16.000N
Maksimum Hız: 71mm/s
Maksimum Strok: 1000mm
Koruma Sınıfı: IP67 / IP69K
Voltaj: 12/24/48VDC
Duty Cycle: 25%
Oto-Blokaj: Var
Manuel Sürme: Var
Çalışma Sıcaklığı: -40°C ~ +85°C
Dijital Pozisyon Bilgisi: Var
Analog Pozisyon Bilgisi: Var
Limit Switch: Var
Anti Rotation: Var

€€€€€



H-Track Aktüatör

(Elektro-Hidrolik)
Maksimum Kuvvet: 21.000N
Maksimum Hız: 52mm/s
Maksimum Strok: 300mm
Koruma Sınıfı: IP67 / IP69K
Voltaj: 12/24VDC
Duty Cycle: 25%
Oto-Blokaj: Var
Manuel Sürme: Yok
Çalışma Sıcaklığı: -40°C ~ +85°C
Dijital Pozisyon Bilgisi: Var
Analog Pozisyon Bilgisi: Var
Limit Switch: Var
Anti Rotation: Var

€€€€€



Max Jac Aktüatör

Maksimum Kuvvet: 800N
Maksimum Hız: 60mm/s
Maksimum Strok: 300mm
Koruma Sınıfı: IP66 / IP69K
Voltaj: 12/24VDC
Duty Cycle: 25% (%100 seçeneği)
Oto-Blokaj: Var (opsiyonel)
Manuel Sürme: Yok
Çalışma Sıcaklığı: -40°C ~ +85°C
Dijital Pozisyon Bilgisi: Var
Analog Pozisyon Bilgisi: Var
Limit Switch: Yok
Anti Rotation: Yok

€€€€€



W2 Seri Aktüatör

Maksimum Kuvvet : 3.000N
Maksimum Hız: 19mm/s
Maksimum Strok: 400mm
Koruma Sınıfı: IP66
Voltaj: 12/24VDC
Duty Cycle: 10%
Oto-Blokaj: Var
Manuel Sürme: Yok
Çalışma Sıcaklığı: -5°C ~ +40°C
Dijital Pozisyon Bilgisi: Var
Analog Pozisyon Bilgisi: Yok
Limit Switch: Var
Anti Rotation: Yok

€€€€€



W5 Seri Aktüatör

Maksimum Kuvvet : 3.000N
Maksimum Hız: 19mm/s
Maksimum Strok: 400mm
Koruma Sınıfı: IP68
Voltaj: 12/24VDC
Duty Cycle: 10%
Oto-Blokaj: Var
Manuel Sürme: Yok
Çalışma Sıcaklığı: -5°C ~ +40°C
Dijital Pozisyon Bilgisi: Var
Analog Pozisyon Bilgisi: Yok
Limit Switch: Var
Anti Rotation: Yok

€€€€€

BIBUS

BIBUS